

Swegon Home Solutions

CASA[®] Tango



SWEGON CASA TANGO SPISKÅPA

Fångar upp upp till 90 procent av matoset vid låga luftflöden

- Utmärkt osuppfångningsförmåga vid mycket låga luftflöden: 80 %, 20 l/s / 72 m3/h
- Underhållsfri LED-belysning
- Monteras mellan köksskåp
- "Osynlig" modell som smälter in elegant i varje köksinredning
- Tillgängliga bredder 500 och 600 mm





CASA TANGO – DEN OSYNLIGA SPISKÅPAN

Den osynliga spiskåpan Swegon CASA TANGO integreras elegant som en del av varje köksinredning eftersom köksluckor används som frontpanel. Med användarvänlig kontrollpanel, jämna ytor som är lätta att rengöra, fettfilter i rostfritt stål och underhållsfria LED-armaturer får du effektivt och bekvämt bukt på matoset i köket. Tango fungerar dessutom perfekt tillsammans med ventilationssystemet i din bostad och ger dig ett friskt, hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.

KOMPATIBEL MED VENTILATIONSSYSTEM FÖR BOSTÄDER

CASA TANGO kan anslutas till olika ventilationssystem som används både i flerbostadshus och enfamiljshus. De olika modellerna finns tillgängliga för:

- CASA Smart ventilationsaggregat
- Centraliserade ventilationssystem med tryckreglering
- Gamla centraliserade system med konstant frånluftsflöde (Free Flow)
- Separata takfläktar (AC eller EC)

Se urvalstabellen på nästa sida för mer information om vilka modeller som finns tillgängliga för olika system.

SÄKERHET MED SAFERA

TANGO kan utrustas med separat monterad SAFERA spisvakt som förhindrar brand vid matlagning genom att strömmen till spisen stängs av i farliga situationer.



Färg



Modeller

		CASA TANGO SMART	CASA TANGO CENTRAL	CASA TANGO FREE FLOW
Kompatibel med	CASA ventilation aggregat	●	—	—
	Centraliserade ventilationssystem	—	●	—
	Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—	—	●
	EC extern fläkt	●*	—	—
	AC extern fläkt	○**	—	—
	Bredd mm	500 / 600	500 / 600	500 / 600
	Frontpanels höjd mm	—	—	—
	Djup mm	295 / 490	295 / 490	295 / 490
	Elanslutning	Stickpropp	Stickpropp	Stickpropp
	Färg/material	Vit	Vit	Vit
	Belysning	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
	Kontrollpanel	Knappar	Knappar	Knappar
	Fettfilter	2 st. filter av rostfritt stål	2 st. filter av rostfritt stål	2 st. filter av rostfritt stål
	Spjäll	●	●	—
	Elektronisk timer	●	●	—
	Fläkthastighet	3 hastigheter	—	—
	Rökbegränsare	○	●	○
	Ljuddämparlåda	—	—	—
	Kanalinklädnad	—	—	—
	Safera-säkerhetsteknik	○	○	○
	Monteringsätt	Vägg montering	Vägg montering	Vägg montering
	Möjlighet att styra spjället med separat brytare	●***	●***	—
	Indikeringssignal för spjällets läge	●***	●***	—


- Standardutrustning
- Tillgänglig
- Inte tillgänglig

- * Tillgängligt med ITK03 som tillval fr.o.m 1/7-2016
- ** ILVA transformatorbox som tillbehör
- *** Med ITK03-kabel som tillval


Tekniska specifikationer

MÅTT


Tango (alla modeller), front- och sidovy



*Fettfiltrens avstånd från kanten




Tango Smart, vy uppifrån




Tango Central, vy uppifrån
CSB injusteringsdel inkluderad som standard


Sidovy




Tango Free Flow, vy uppifrån




GRUNDVENTILATION



FORCERAD VENTILATION



OSUPPFÅNGNINGSFÖRMÅGA



CSB INJUSTERINGSDIAGRAM VID FORCERAD VENTILATION

